

Membrane, masticuri și primere pentru poduri	Pag. 2
Aditivi și modificatori pentru mortare, betoane și materiale GEMITE	Pag. 2
Produce de impermeabilizare și amorse pentru suprafețe contaminate	Pag. 4
Protecții colorate pentru panourile Durisol (prefabricate din lemn – ciment)	Pag. 5
Mortare reoplastice pentru reparații	Pag. 5
Protecție anticorozivă pentru oțel, amorsă performantă	Pag. 6
Materiale peliculare de impermeabilizare, de altă natură decât cementuoasă	Pag. 6
Produce de curățat suprafețele de beton, piatră și marmură	Pag. 7
Pardoseli polimerice	Pag. 7
Protecții și placări monolite pentru sarcini dinamice mari și medii agresive	Pag. 8
Sealere, produse penetrante, produse migratoare	Pag. 9
Tencuieli impermeabile și plastery speciale flexibile	Pag. 10
Pelicle și sealere protective	Pag. 10
Produce antigraffiti	Pag. 11
Primere Gemite	Pag. 11
Materiale pentru protecția și finisarea pereților	Pag. 11
Materiale textile și grile de armare Gemite	Pag. 12
Torcrete, concentrate de polimeri, aditivi și fibre	Pag. 12
Șape autonivelante	Pag. 12
Termosisteme	Pag. 13
Finisaje texturate	Pag. 13
Finisaje speciale flexibile	Pag. 14
Finisaje cu granule de piatră colorată	Pag. 14

Membrane, masticuri și primere pentru poduri.	
1	<p>AC Bridge Deck Seal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membrană preformată autoadezivă, pentru impermeabilizări poduri și parcări. • Membrana este armată, superflexibilă și nu este sensibilă la umiditate. • Membrana este proiectată să reziste la turnarea de asfalt fierbinte. • Se livrează la role de 20 m x 1 m cu grosime de 1,6 [mm].
2	<p>AC Deck Primer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primer pentru fixarea structurii de beton, în scopul utilizării de AC Bridge Deck Seal. • Produs economic, cu aderență excelentă, uscare rapidă și ușor de aplicat. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
3	<p>AC Mastic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mastic pe bază de asfalt gumat în solvent organic. • Produs pentru aplicații de detaliu, utilizat la reparațiile de membrană, la îmbinări sau în zonele terminale. • Este un produs economic, cu uscare rapidă și cu aderență excelentă. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.

Aditivi și modificatori pentru mortare, betoane și materiale GEMITE.	
4	<p>Adi Con AE 100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aditiv pentru stabilizarea conținutului de aer din beton. • Creează bule de aer ultrastabile, mici și spațiate uniform. • Controlează procentul de aer din beton. • Reduce segregarea, permeabilitatea și îmbunătățește plasticitatea. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
5	<p>Adi Con AWA 100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aditiv antispălare utilizat la turnările de betoane sub apă. • Betonul aditivat are o coeziune mare. • Elimină sedimentarea și segregarea. • Se poate utiliza în combinație cu seria Adi Con SP 100, 200 și 500 • Se livrează pulverulent în saci de 25 Kg.
6	<p>Adi Con AWA 200</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aditiv antispălare utilizat la turnările de betoane sub apă. • Betonul aditivat are o coeziune mare. • Elimină sedimentarea și segregarea. • Se livrează pulverulent în saci de 25 Kg.
7	<p>Adi Con BAAC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aditiv acrilic pentru mortare și betoane, cu efect elasticizant pentru diverse materiale GEMITE. • Crește impermeabilitatea, rezistența chimică, durabilitatea, aderența la substrat, elasticitatea și rezistențele la abraziune și comprimare. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
8	<p>Adi Con BAAC Super</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aditiv acrilic superactiv, similar cu Adi Con BAAC. • Se utilizează în special ca modificator a unor materiale GEMITE pentru aplicații speciale (de exemplu la turnurile de răcire). • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
9	<p>Adi Con CSF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adăos de microsiliică și fibre de sticlă pentru armarea betoanelor și mortarelor. • Se livrează pulverulent în saci de 22,7 Kg plus fibră.

10	Adi Con CSF (R)
	<ul style="list-style-type: none"> • Adaos complex de microsiliică, superplastifianți, polimeri și fibre de sticlă pentru armarea și modificarea betoanelor și mortarelor. • Crește finetea pastei de ciment de până la 2.000.000 de ori. • Triplează toate caracteristicile mecanice și de impermeabilitate. • Se livrează pulberulent bicomponent: saci de 22,7 Kg + saci de 6,1 Kg
11	Adi Con MCI 200
	<ul style="list-style-type: none"> • Aditiv inhibitor de coroziune. • Produs migrator prin beton ce se atasează de oțelul de armare. • Realizează protecția anodică și catodică a oțelului de armare. • Se livrează lichid la bidoane de 4 L sau de 10 L.
12	Adi Con RT 100
	<ul style="list-style-type: none"> • Aditiv întârziator de priză pentru mortare și betoane. • Se livrează pulberulent în găleți de 25 Kg.
13	Adi Con SER
	<ul style="list-style-type: none"> • Aditiv întârziator de evaporare a apei de pe suprafață. • Reduce evaporarea apei cu 80% sub vânt și cu 40% la soare. • Elimină contractiile și crăpăturile plastice. • Menține timp îndelungat prelucrabilitatea suprafețelor. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
14	Adi Con SP 100
	<ul style="list-style-type: none"> • Aditiv superplastifiant. • Mortarele și betoanele devin autonivelante. • Scade cu 35% raportul apă – ciment. • Se livrează pulberulent în saci de 25 Kg.
15	Adi Con SP 200
	<ul style="list-style-type: none"> • Aditiv superplastifiant. • Mortarele și betoanele devin autonivelante. • Scade cu 35% raportul apă – ciment. • Eficientă mult crescută față de Adi Con SP 100. • Se livrează pulberulent în saci de 25 Kg.
16	Adi Con SP 200 (DH)
	<ul style="list-style-type: none"> • Aditiv plastifiant înlocuitor de var în mortarele de tencuie. • Induce caracteristici net superioare varului. • Se livrează pulberulent în saci de 22,7 Kg.
17	Adi Con SP 500
	<ul style="list-style-type: none"> • Aditiv superplastifiant. • Mortarele și betoanele devin autonivelante. • Scade cu 35% raportul apă – ciment. • Eficientă mult crescută față de Adi Con SP 200 și Adi Con SP 100. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
18	Adi Con VCA 100
	<ul style="list-style-type: none"> • Aditiv special de control a vâscozității la mortare și betoane. • Este utilizat la mortarele de injecție. • Este utilizat la betoanele autocompactante (S.C.C.) • Se livrează pulberulent în saci de 20 Kg.

Produse de impermeabilizare și amorse pentru suprafețe contaminate.	
19	<p>Cem Kote Barrier 100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs cemento-polimeric pentru amorsarea suprafețelor contaminate cu produse petroliere, a suprafețelor epoxidice sau asfaltice. • Material de impermeabilizare, de finisare sau pentru aplicații speciale. • Produs cu rezistențe foarte mari la agenți chimici, abraziune și impact. • Se livrează bicomponent, sac pulbere 22,7 Kg + bidon lichid 5,9 L.
20	<p>Cem Kote CW ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs cementuos de impermeabilizare cu silicaci solubili. • Impermeabilizează betonul pe o adâncime de 1 – 2 cm. • Se livrează pulverulent în saci de 22,7 Kg
21	<p>Cem Kote CW Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs cementuos de impermeabilizare cu silicaci solubili. • Impermeabilizează betonul pe o adâncime de 5 – 6 cm. • Aprobat în România pentru contactul cu apa potabilă. • Poate fi utilizat ca pardoseală de insertie în industria alimentară. • Se livrează pulverulent în saci de 22,7 Kg
22	<p>Cem Kote Flex CR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs cementuos flexibil pentru protecții chimice diverse. • Material utilizat pentru impermeabilizări speciale. • Poate fi utilizat ca strat final flexibil la pardoseli antiacide. • Se livrează bicomponent, sac pulbere 16 Kg + bidon lichid 4,9 L.
23	<p>Cem Kote Flex Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs cemento-polimeric super-flexibil pentru impermeabilizare. • Realizează impermeabilizări pe presiuni pozitive și negative. • Material utilizabil la etansări de rosturi și tratări de fisuri mobile. • Aprobat în România pentru contactul cu apa potabilă. • Se livrează bicomponent, sac pulbere 16 Kg + bidon lichid 6,5 L.
24	<p>Cem Kote Flex ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs cemento-polimeric flexibil pentru impermeabilizare. • Realizează impermeabilizări pe presiuni pozitive și negative. • Poate fi utilizat ca strat final flexibil la pardoseli. • Aprobat în România pentru contactul cu apa potabilă. • Se livrează bicomponent, sac pulbere 16 Kg + bidon lichid 4,8 L.
25	<p>Cem Kote Flex TC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs cemento-polimeric flexibil pentru impermeabilizare de piscine. • Material de finisare piscine în culori standard internaționale. • Se utilizează împreună cu materiale GEMITE de preimpermeabilizare. • Aprobat în România pentru contactul cu apa potabilă. • Se livrează bicomponent, sac pulbere 15,4 Kg + bidon lichid 8,4 L.
26	<p>Cem Kote Flex TC Super</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs cemento-polimeric flexibil pentru impermeabilizare de piscine. • Material de finisare piscine în culori standard internaționale. • Se utilizează împreună cu materiale GEMITE de preimpermeabilizare. • Produs armat cu fibre de sticlă. • Se livrează bicomponent, sac pulbere 15,4 Kg + bidon lichid 8,4 L.
27	<p>Cem Kote Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs cemento-polimeric de impermeabilizare. • Realizează impermeabilizări pe presiuni pozitive și negative. • Aprobat în România pentru contactul cu apa potabilă. • Se livrează pulverulent în saci de 22,7 Kg
28	<p>Cem Kote ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs cemento-polimeric de impermeabilizare și finisare. • Luminozitate și uniformitate mare a culorii. • Aprobat în România pentru contactul cu apa potabilă. • Utilizat și la finisaje în infrastructură sau la pardoseli elastice.

Protecții colorate pentru panourile Durisol (prefabricate din lemn – ciment).	
29	<p>Duristain SB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material de finisaj colorat, impermeabilizare și protecție a panourilor Durisol, în bază de solvent organic. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
30	<p>Duristain WB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material de finisaj colorat, impermeabilizare și protecție a panourilor Durisol, în bază de solvent apă. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.

Mortare reoplastice pentru reparații.	
31	<p>Fibre Patch ES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mortar pentru reparații de pardoseli și dale, cu setare rapidă. • Produsul este complet premixat : ciment, agregat, polimeri și fibre. • Aplicații tipice : piste de aeroport. • Se livrează premixat pulverulent în saci de 22,7 Kg
32	<p>Fibre Patch Grout ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mortar de injecție modificat cu polimeri, fibre și microsiliacă. • Produsul este fluid, pompabil, cu aderență excelentă la substrat. • Se livrează premixat pulverulent în saci de 22,7 Kg • Se livrează concentrat pulverulent în saci de 10 Kg
33	<p>Fibre Patch Grout Super</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mortar de injecție cu priză rapidă, mixaj complex de polimeri și fibre. • Este destinat zonelor supuse la sarcini și vibrații mari. • Aplicații tipice la turbine, generatoare, compresoare, etc. • Produsul este fluid, pompabil, cu aderență excelentă la substrat. • Se livrează premixat pulverulent în saci de 22,7 Kg
34	<p>Fibre Patch OV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mortar armat de reparație, tixotrop, pentru suprafețe verticale. • Materialul are priză rapidă și intră repede în serviciu. • Se livrează premixat pulverulent în saci de 22,7 Kg
35	<p>Fibre Patch OV Light</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mortar armat de reparație, tixotrop, ușor, pentru suprafețe verticale. • Produsul are o greutate redusă cu 25% față de Fibre Patch OV. • Materialul are priză rapidă și intră repede în serviciu. • Se livrează premixat pulverulent în saci de 22,7 Kg
36	<p>Fibre Patch OV Light Sp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mortar armat de reparație, tixotrop, foarte ușor, pulverizabil pe suprafețele verticale. • Produsul are o greutate redusă cu 50% față de Fibre Patch OV. • Materialul are priză rapidă și intră repede în serviciu. • Se livrează premixat pulverulent în saci de 22,7 Kg
37	<p>Fibre Patch RM ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mortar reoplastic armat pentru aplicare prin pompare. • Produsul prezintă o fluiditate ridicată. • Se livrează premixat pulverulent în saci de 22,7 Kg • Se livrează concentrat pulverulent în saci de 10 Kg
38	<p>Fibre Patch ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mortar reoplastic armat pentru reparații locale pe suprafețe orizontale. • Produs cu rezistențe mari la impact, abraziune și atac chimic. • Se livrează premixat pulverulent în saci de 22,7 Kg • Se livrează concentrat pulverulent în saci de 10 Kg

39	Fibre Patch TC
	<ul style="list-style-type: none"> • Mortar reoplastic armat pentru reparatii în straturi subtiri. • Aplicatii tipice la reparatiile de piscine, pardoselilor alimentare, camerelor frigorifice, etc. • Se livrează premixat pulverulent în saci de 22,7 Kg • Se livrează concentrat bicomponent, saci de 7,7 Kg + bidoane 6,1 L.
40	Fibre Patch WP
	<ul style="list-style-type: none"> • Mortar pentru stoparea fluxului activ de apă. • Produs cu timp de setare si impermeabilizare sub 1 minut. • Se aplică usor, manual, etanseizând zonele cu infiltratii de apă. • Se obtin caracteristici superioare cu o impermeabilizare instantanee. • Se livrează pulverulent în saci de 22,7 Kg

Protecție anticorozivă pentru oțel, amorsă performantă.

41	Fibre Prime
	<ul style="list-style-type: none"> • Protectie anticorozivă cemento-polimerică. • Asigură protecția anodică si catodică a oțelului. • Aderenta la oțel, beton, mortar este de peste 3 Mpa. • Se folosește si ca amorsă pentru diverse materiale Gemite. • Se livrează bicomponent, sac pulbere 9 Kg + bidon lichid 2,3 L

Materialle peliculare de impermeabilizare, de altă natură decât cementuoasă.

42	Flex Top RAM
	<ul style="list-style-type: none"> • Material polimero-bituminos pentru reabilitarea si impermeabilizarea acoperisurilor vechi acoperite cu membrane deteriorate. • Lichid ce se aplică prin pulverizare la rece, cu setare instantanee pe suprafată, formează membrane momolite foarte elastice. • Se livrează lichid la butoaie de 209 L.
43	Flex Top RDM 100
	<ul style="list-style-type: none"> • Poliuretan aromatic unicomponent pentru impermeabilizarea si protejarea acoperisurilor, balcoanelor si a teraselor. • Materialul se poate livra în gamă coloristică la cerere. • Se livrează lichid la bidoane de 3,78 L sau la bidoane de 19 L.
44	Flex Top RDM 100 Primer
	<ul style="list-style-type: none"> • Primer poliuretanic unicomponent pentru sistemele Flex Top RDM 100 si Flex Top RDM 200. • Se livrează lichid la găleti de 19 L.
45	Flex Top RDM 200
	<ul style="list-style-type: none"> • Poliuretan alifatic unicomponent pentru impermeabilizarea si protejarea acoperisurilor, balcoanelor si a teraselor. • Materialul se poate livra în gamă coloristică la cerere. • Se livrează lichid la bidoane de 3,78 L sau la bidoane de 19 L.
46	Flex Top RM
	<ul style="list-style-type: none"> • Produs acrilic pentru impermeabilizarea acoperisurilor noi de beton. • Se livrează în orice gamă coloristică si se aplică usor la rece. • Are o elasticitate mare în gamă extinsă de temperaturi. • Prezintă o excelentă rezistentă la agenti chimici agresivi atmosferici. • Se livrează lichid la găleti de 20 L.
47	Flex Top WM
	<ul style="list-style-type: none"> • Produs acrilic pentru impermeabilizarea pardoselilor de beton sau de lemn, sub dalele ceramice din băi, bucătării, spălătorii, etc. • Este un material economic si se aplică usor la rece. • Prezintă o excelentă elasticitate. • Se livrează lichid la găleti de 20 L.

Produse de curățat suprafețele de beton, piatră și marmură.	
48	<p>Gem Clean Bio 100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs pentru curățarea suprafețelor de contaminanții biologici. • Este un material pe bază de apă, biodegradabil, cu penetrare în adâncime, și nu conține elemente volatile, caustice, clor sau solvenți. • Se livrează lichid bicomponent, găleți de 60 L plus recipient de 65 L.
49	<p>Gem Clean Bio 100 Nr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs pentru curățarea suprafețelor de contaminanții biologici și atmosferici. • Este un material pe bază de apă, biodegradabil, cu penetrare în adâncime, și nu conține elemente volatile, caustice, clor sau solvenți. • Se livrează lichid bicomponent, bidon de 4,35 L plus găleată de 20 L.

Pardoseli polimerice.	
50	<p>Gem Cote EP 100 Primer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primer epoxidic pentru sistemul epoxy Gem Cote EP 100. • Se livrează ca lichid bicomponent, la bidon de 3,78 L
51	<p>Gem Cote EP 100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs epoxidic 100% solid – fără solvenți. • Material autonivelant, utilizat la pardoseli sau placări antiacide. • Produsul se poate livra în orice gamă coloristică. • Se livrează ca lichid bicomponent, la bidon de 3,78 L
52	<p>Gem Cote EP 100 H</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs epoxidic 100% solid – fără solvenți. • Material pentru aplicații pe suprafețe orizontale. • Caracteristici speciale de rezistență mecanică și chimică. • Produsul se poate livra în orice gamă coloristică. • Se livrează ca lichid bicomponent, la bidon de 3,78 L
53	<p>Gem Cote EP 100 V</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs epoxidic 100% solid – fără solvenți. • Material tixotrop pentru aplicații pe suprafețe verticale. • Caracteristici speciale de rezistență mecanică și chimică. • Produsul se poate livra în orice gamă coloristică. • Se livrează ca lichid bicomponent, la bidon de 3,78 L
54	<p>Gem Cote EP 100 Gel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs epoxidic 100% solid – fără solvenți. • Material tixotrop pentru aplicații groase pe suprafețe verticale. • Caracteristici speciale de rezistență mecanică și chimică. • Produsul se poate livra în orice gamă coloristică. • Se livrează ca lichid bicomponent, la bidon de 3,78 L
55	<p>Gem Cote EP 100 Mortar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs epoxidic 100% solid – fără solvenți. • Material premixat pentru mortare cu insertii cuarțoase. • Caracteristici speciale de rezistență mecanică și chimică. • Produsul se poate livra în orice gamă coloristică. • Se livrează ca lichid bicomponent, la bidon de 3,78 L
56	<p>Gem Cote EP 100 Sealer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs epoxidic 100% solid – fără solvenți. • Material pentru etansare fisuri și rosturi. • Caracteristici speciale de rezistență mecanică și chimică. • Se livrează ca lichid bicomponent, la bidon de 3,78 L
57	<p>Gem Cote EP ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs epoxidic autonivelant pentru pardoseli. • Produsul se poate livra în orice gamă coloristică. • Se livrează ca lichid bicomponent, la bidon de 3,78 L

58	Gem Cote UE 100
	<ul style="list-style-type: none"> • Poliuretan bicomponent pentru protectia otelului si a betonului împotriva agentilor chimici corozivi. • Datorită caracteristicilor antiabrazive excelente se poate utiliza pentru pardoseli de trafic greu. Gamă coloristică largă. • Se livrează ca lichid bicomponent, la 2 bidoane de 2 L.
59	Gem Cote UE 200
	<ul style="list-style-type: none"> • Poliuretan alifatic monocomponent pentru protectia zonelor de trafic. • Excelentă stabilitate termică si rezistentă la UV. • Flexibilitate si durabilitate mare. • Gamă coloristică largă. • Se livrează lichid, la bidon de 3,78 L sau la găleți de 19 L.
60	Gem Cote WA ST
	<ul style="list-style-type: none"> • Produs acrilic în solvent apă, pentru pardoseli peliculare. • Excelentă rezistentă la trafic mediu. • Gamă coloristică largă. • Material foarte economic si usor de aplicat. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
61	Gem Cote WUA ST
	<ul style="list-style-type: none"> • Produs uretano-acrilic în solvent apă, pentru pardoseli peliculare. • Excelentă rezistentă la trafic mediu, abraziune si produse chimice. • Gamă coloristică largă. • Material economic si usor de aplicat. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.

Protecții și placări monolite pentru sarcini dinamice mari și medii agresive.	
62	Gem Crete Slurry
	<ul style="list-style-type: none"> • Amorsă cementuoasă pentru gama Gem Crete. • Se livrează sub formă de concentrat pulverulent la saci de 6,3 Kg.
63	Gem Crete CR
	<ul style="list-style-type: none"> • Microbeton de înaltă rezistentă la impact, abraziune si sarcini mari. • Rezistentă excelentă la agenti chimici diversi. • Material impermeabil pentru protectii si consolidări în strat subtire. • Produs armat ce poate fi aplicat pe suprafete mari fără rosuri. • Se livrează sub formă de concentrat pulverulent la saci de 16 Kg.
64	Gem Crete CR V
	<ul style="list-style-type: none"> • Varianta produsului Gem Crete CR dezvoltată pentru aplicatii pe suprafete verticale. • Se livrează sub formă de concentrat pulverulent la saci de 16,1 Kg.
65	Gem Crete HDO
	<ul style="list-style-type: none"> • Microbeton de înaltă rezistentă la impact, abraziune si sarcini mari. • Sistem dezvoltat pentru refaceri de capacități portante. • Material impermeabil pentru protectii si consolidări în strat subtire. • Produs armat ce poate fi aplicat pe suprafete mari fără rosuri. • Se livrează sub formă de concentrat pulverulent la saci de 16 Kg.
66	Gem Crete HDO V
	<ul style="list-style-type: none"> • Varianta produsului Gem Crete HDO dezvoltată pentru aplicatii pe suprafete verticale. • Se livrează sub formă de concentrat pulverulent la saci de 16,1 Kg.

67	Gem Crete HF ST
	<ul style="list-style-type: none"> • Placare protectivă pentru zonele de trafic foarte greu. • Produs autonivelant armat cu fibre de sticlă. • Aplicatii în straturi subtiri de 3 [mm]. • Impermeabil si rezistent la impact si abraziune. • Se livrează bicomponent, sac pulbere 22,7 Kg + bidon lichid 3,78 L.
68	Gem Crete TO ST
	<ul style="list-style-type: none"> • Placarea protectivă si impemeabilizarea zonelor de trafic greu. • Produs semi autonivelant. • Aplicatii în straturi subtiri de 3 [mm]. • Rezistent la impact si abraziune. • Se livrează pulverulent la sac de 22,7 Kg.

Sealere, produse penetrante, produse migratoare.	
69	Gem Gard MCI
	<ul style="list-style-type: none"> • Protectie anticorozivă pentru armăturile de otel. • Produs care aplicat pe suprafata betonului, penetrează si migrează până la armătură. • Realizează protectii anodice si catodice. • Se livrează lichid la bidoane de 4 L sau la bidoane de 10 L.
70	Gem Gard OP SB
	<ul style="list-style-type: none"> • Sealer colorat în solvent organic, pentru finisarea suprafetelor de trafic din beton. • Permeabil la vaporii de apă. • Gamă largă coloristică. • Se livrează lichid la găleti de 20 L sau la butoaie de 209 L.
71	Gem Gard OS ST
	<ul style="list-style-type: none"> • Sealer în solvent organic, pentru impermeabilizarea si protectia în adâncime a planseelor de beton de la poduri si de la parcări. • Permeabil la vaporii de apă. • Se livrează lichid la găleti de 20.
72	Gem Gard SI 100 con.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sealer pe bază de silicati în apă, pentru întărirea suprafetelor de beton, protectia la apă si uleiuri si împotriva formării prafului. • Permeabil la vaporii de apă. • Se livrează lichid la găleti de 20 L sau la butoaie de 209 L.
73	Gem Gard SL ST
	<ul style="list-style-type: none"> • Sealer silanic în bază de alcool, pentru protectia în adâncime la clorid si agenti chimici diversi a fatadelor monumentelor istorice. • Nu formează peliculă la suprafată, nu schimbă culoarea substratului, nu are luciu si permite trecerea vaporilor de apă. • Se livrează lichid la găleti de 20 L sau la butoaie de 209 L.
74	Gem Gard SL Plus
	<ul style="list-style-type: none"> • Produs similar cu Gem Gard SL ST, dar cu actiune îmbunătătită. • Se livrează lichid la găleti de 20 L sau la butoaie de 209 L.
75	Gem Gard Stain OP SB
	<ul style="list-style-type: none"> • Sealer penetrant pentru finisarea si impermeabilizarea pardoselilor. • Produs colorat, foarte economic, cu aspect deosebit. • Material economic ce se livrează într-o gamă coloristică largă. • Se livrează lichid la găleti de 20 L sau la butoaie de 209 L.

76	Gem Gard SX SL
	<ul style="list-style-type: none"> • Sealer silan-siloxanic în solvent organic, pentru protecția în adâncime la clorid și agenți chimici diversi a fațadelor monumentelor istorice și a suprafețelor de trafic. • Se livrează lichid la găleți de 20 L.
77	Gem Gard SX WB
	<ul style="list-style-type: none"> • Sealer silan-siloxanic în apă, pentru protecția în adâncime la clorid și agenți chimici diversi a suprafețelor de trafic. • Se livrează lichid la găleți de 20 L.

Tencuieli impermeabile și plastery speciale flexibile.	
78	Gem Plast Flex ST
	<ul style="list-style-type: none"> • Tencuială subțire flexibilă și impermeabilă. • Material de reparație și finisare. • Aplicații tipice la piscine, tancuri de apă, industria alimentară. • Se livrează pulverulent la saci de 22,7 Kg.
79	Gem Plast FR
	<ul style="list-style-type: none"> • Tencuială impermeabilă și armată cu fibre. • Material de reparație și finisare pentru aplicații grele. • Aderă foarte bine și la lemn sau metale. • Se livrează pulverulent la saci de 22,7 Kg.
80	Gem Plast HD
	<ul style="list-style-type: none"> • Tencuială impermeabilă și armată cu fibre. • Material utilizat pentru lipirea peretilor sau blocurilor de piatră. • Se livrează concentrat pulverulent la saci de 10 Kg.
81	Gem Plast TC
	<ul style="list-style-type: none"> • Plaster pentru reparație, finisare și impermeabilizare. • Este avizat în România pentru uzul pe apă potabilă. • Poate fi elasticizat prin adaos de Adi Con BAAC. • Se utilizează și la pardoseli de trafic pietonal sau la camere frigorifice. • Se livrează concentrat bicomponent, sac de 7,7 Kg + bidon de 6,1 L.

Pelicle și sealere protective.	
82	Gem Seal MB
	<ul style="list-style-type: none"> • Metil metacrilat în solvent organic. • Produs ce formează o peliculă transparentă protectivă la suprafață. • Utilizat pentru impermeabilizare, protecții la trafic și protecții chimice. • La parcuri, poduri, pardoseli se utilizează împreună cu Gem Gard SXSL • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
83	Gem Seal WA ST
	<ul style="list-style-type: none"> • Rășină acrilică în solvent apă. • Produs ce formează o peliculă transparentă protectivă la suprafață. • Utilizat pentru pardoseli interioare. • Se utilizează ca peliculă protectivă peste Gem Cote WA ST. • Se livrează lichid la găleți de 20 L.
84	Gem Seal WUA ST
	<ul style="list-style-type: none"> • Rășină uretano-acrilică în solvent apă. • Produs ce formează o peliculă transparentă protectivă la suprafață. • Utilizat pentru pardoseli interioare supuse la abraziune. • Se utilizează ca peliculă protectivă peste Gem Cote WUA ST. • Se livrează lichid la găleți de 20 L.

Produse antigraffiti	
85	<p>Graffiti Shield Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs uretanic în soluție apoasă pentru protecție antigraffiti. • Se livrează sub formă de kit bi-component, compus din Graffiti Shield Plus Primer și Graffiti Shield Plus Top Coat.
86	<p>Graffiti Shield WB ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem antigraffiti complex format din trei produse, în solvent apă. • Se livrează sub formă de kit tri-component, compus din Graffiti Shield ST Coating, Graffiti Shield ST Cleaner și Graffiti Shield ST Re-Coat.

Primere Gemite	
87	<p>Primer 300</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primer pentru sistemele Tuff Cote și Tuff Flex. • Produs livrat în aceeași culoare ca sistemul de finisare. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
88	<p>Primer 410</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primer pentru sapele autonivelante Sure Flo. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
89	<p>Primer 550</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primer pentru termosistemele Termo Shield. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.

Materiale pentru protecția și finisarea pereților.	
90	<p>Rain Shield Clear MB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produs antigraffiti de sacrificiu. • Rășină acrilică în soluție apoasă, livrată ca unic component. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
91	<p>Rain Shield Clear SX SB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silan-xiloxan în solvent organic, cu penetrație adâncă în beton. • Produs transparent pentru protecția pe timp îndelungat a pereților. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
92	<p>Rain Shield Clear SX WB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silan-xiloxan în soluție apoasă, cu penetrație adâncă în beton. • Produs transparent pentru protecția pe timp îndelungat a pereților. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
93	<p>Rain Shield Stain OP SB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sealer pentru finisare colorată și protecția în adâncime a pereților. • Produs în solvent organic cu rezistență excelentă la intemperii. • Material economic de protecție împotriva agenților atmosferici agresivi. • Poate fi furnizat în orice gamă coloristică. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.
94	<p>Rain Shield Stain OP WB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sealer pentru finisare colorată și protecția în adâncime a pereților. • Produs în soluție apoasă destinat finisajelor interioare. • Material economic de protecție. • Poate fi furnizat în orice gamă coloristică. • Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.

Materiale textile și grile de armare Gemite.	
95	<p>Reinforcing Fabric FC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pânză de armare pentru Termo Shield FC • Se livrează la role de diverse lățimi.
96	<p>Reinforcing Fabric HD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pânză de armare pentru Termo Shield NC, pentru zonele de impact. • Pânză de armare pentru tratarea crăpăturilor și a rosturilor, utilizată în combinație cu Cem Kote Flex ST și Plus sau cu Gem Plast Flex. • Se livrează la role de diverse lățimi.
97	<p>Reinforcing Fabric LW</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pânză de armare pentru gama de produse Flex Top RM. • Se livrează la role de diverse lățimi.
98	<p>Reinforcing Fabric NC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pânză de armare pentru termosistem Termo Shield NC • Se livrează la role de diverse lățimi.

Torcrete, concentrate de polimeri, aditivi și fibre.	
99	<p>Spray Con DS Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aditiv complex cu fibre de armare pentru torcrete uscate. • Aderentă sporită față de varianta Spray Con DS ST. • Produs foarte economic. • Caracteristici mecanice și de impermeabilitate excelente. • Se livrează concentrat pulverulent, la sac de 10,5 Kg sau de 21 Kg.
100	<p>Spray Con DS ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aditiv complex cu fibre de armare pentru torcrete uscate. • Tixotropie mare, permițând torcretări de până la 30 de [cm] • Produs foarte economic. • Caracteristici mecanice și de impermeabilitate excelente. • Se livrează concentrat pulverulent, la sac de 10,5 Kg sau de 21 Kg.
101	<p>Spray Con WS Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aditiv complex cu fibre de armare pentru torcrete ude. • Aderentă sporită față de varianta Spray Con WS ST. • Produs foarte economic. • Caracteristici mecanice și de impermeabilitate excelente. • Se livrează concentrat pulverulent, la sac de 10 Kg sau de 20 Kg.
102	<p>Spray Con WS ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aditiv complex cu fibre de armare pentru torcrete ude. • Tixotropie mare, permițând torcretări de până la 30 de [cm] • Produs foarte economic. • Caracteristici mecanice și de impermeabilitate excelente. • Se livrează concentrat pulverulent, la sac de 8,5 Kg sau de 17,1 Kg.

Șape autonivelante.	
103	<p>Sure Flo FT 100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sapă autonivelantă. Nu conține ipsos. • Produs cu foarte bună reziliență și rezistență la comprimare. • Presiune admisibilă la comprimare 34,5 – 41,5 MPa • Poate fi dată în exploatare după 4 – 6 ore. • Se livrează pulverulent premixată la saci de 22,7 Kg.

104	Sure Flo ST
	<ul style="list-style-type: none"> • Sapă autonivelantă. Nu conține ipsos. • Presiune admisibilă la comprimare 17,2 MPa • Poate fi dată în exploatare după 8 – 12 ore. • Se livrează pulverulent premixată la saci de 22,7 Kg. • Se livrează și concentrat la sac de 9 Kg sau 18 Kg.
105	Sure Flo Plus
	<ul style="list-style-type: none"> • Sapă autonivelantă. Nu conține ipsos. • Presiune admisibilă la comprimare 31 – 34,5 MPa • Poate fi dată în exploatare după 4 – 6 ore. • Se livrează pulverulent premixată la saci de 22,7 Kg.
106	Sure Flo WF
	<ul style="list-style-type: none"> • Sapă autonivelantă. Nu conține ipsos. • Produs ce se aplică peste pardoselile din lemn. • Presiune admisibilă la comprimare 34,5 – 39 MPa • Prezintă performanțe acustice foarte bune. • Se livrează pulverulent premixată la saci de 22,7 Kg.

Termosisteme.	
107	Termo Shield FC
	<ul style="list-style-type: none"> • Termosistem flexibil, 3 mm grosime. • Termoizolația poate fi din polistiren sau vată minerală. • Produs impermeabil. • Se livrează pulverulent premixat la saci de 22,7 Kg. • Se poate livra și sub formă de lichid concentrat la găleți de 20 L.
108	Termo Shield NC
	<ul style="list-style-type: none"> • Termosistem ignifug, cu grosime mai mare de 12 mm. • Termoizolația poate fi din polistiren sau vată minerală. • Produs impermeabil. • Se livrează pulverulent premixat la saci de 22,7 Kg. • Se poate livra și sub formă de concentrat la sac de 10 Kg.
109	Termo Shield Foundation
	<ul style="list-style-type: none"> • Termosistem standard. • Termoizolația poate fi din polistiren sau vată minerală. • Produs impermeabil. • Se livrează bicomponent, sac de 20 Kg și bidon de 1,75 L.

Finisaje texturate.	
110	Tuff Cote
	<ul style="list-style-type: none"> • Material de finisare exterior pentru pereți. • Produs pur acrilic cu inserție de agregat, livrat în orice culoare. • Produs flexibil, impermeabil și cu excelentă rezistență. • Se poate furniza cu diverse texturi. • Se livrează lichid la găleți de 20 L.
111	Tuff Cote Finex
	<ul style="list-style-type: none"> • Material de finisare exterior pentru pereți și pardoseli. • Produs pur acrilic cu inserție de agregat, livrat în orice culoare. • Produs flexibil, impermeabil și cu excelentă rezistență. • Se poate furniza cu diverse texturi. • Se livrează lichid la găleți de 20 L.

Finisaje speciale flexibile.

112

Tuff Flex CA

- Material de finisare si de protectie super-flexibil.
- Excelentă rezistentă la agenti chimici agresivi atmosferici.
- Microfisurile mobile ale substratului nu se propagă spre exterior.
- Se livrează în orice gamă coloristică.
- Se livrează lichid la găleți de 20 L sau la butoaie de 209 L.

113

Tuff Flex WU

- Material de finisare si de protectie cu destinatie militară.
- Game de culori standard NATO.
- Există si varianta de camuflaj IR.
- Informatii numai la solicitări speciale.

Finisaje cu granule de piatră colorată.

114

Tuff Stone CB

- Material de finisare exterior pentru pereti.
- Produs pur acrilic cu insertie de agregat colorat.
- Agregatele se livrează la culoarea solicitată.
- Produs flexibil, impermeabil si cu excelentă rezistentă.
- Baza transparentă se livrează lichidă la găleți de 20 L.